



EuroPlan, MidiPlan, EuroProfil, MidiProfil, RetroProfil. Wellness für zu Hause.

Formschön verpackter Wärmekomfort und effektives Einsparpotenzial in einem. Mit modernen Flachheizkörpern von BRÖTJE kommt Wärme absolut gleichmäßig an. Möglich wird dies durch perfekt aufeinander abgestimmte Bestandteile wie eine bedarfsgerechte, stufenlose Regelung und eine ideale Dimensionierung. Eine hochwertige Materialauswahl und optimierte Oberflächen sorgen dafür, dass dies auch lange so bleibt. Durchdacht ist auch der Gebrauch. Abnehmbare Blenden und ein werkseitig eingestellter hydraulischer Abgleich (bei der Ventilvariante) sorgen für eine kinderleichte Handhabung – von Anfang an und auf lange Sicht.



Made in Germany. Heizkörper von BRÖTJE.



Vorteile auf einen Blick

- Zeitlos elegante Niedertemperatur-Flachheizkörper – glatt oder profiliert, in Verkehrsweiß (RAL 9016)
- Excellent Variante wahlweise mit integrierten voreingestellten Ventileinsätzen
- Effektives Energieeinsparpotenzial im Vergleich zu alten Radiatorheizkörpern
- Schnelle und unkomplizierte Montage
- Herstellung in Norddeutschland – made in Germany

EuroPlan Kompakt/Excellent MidiPlan	11 KP/11 EP 11 MPP	21 KP/21 EP 21 MPP	22 KP/22 EP 22 MPP	33 KP/33 EP 33 MPP
GZ-Reg.-Nummer	0713	0309	0144	0714
NF-047	4953	4955	4956	4958
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 70/55/20 °C	362	571	730	1.052
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 55/45/20 °C	229	364	457	670
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 70/55/20 °C	481	744	946	1.349
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 55/45/20 °C	305	475	596	856
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 70/55/20 °C	592	917	1.146	1.622
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 55/45/20 °C	377	585	723	1.026
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 70/55/20 °C	695	1.034	1.328	1.871
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 55/45/20 °C	444	660	838	1.181
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 70/55/20 °C	942	1.424	1.770	2.477
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 55/45/20 °C	595	907	1.098	1.525
EuroProfil Kompakt/Excellent MidiProfil	11 K/11 E 11 MP	21 K/21 E 21 MP	22 K/22 E 22 MP	33 K/33 E 33 MP
GZ-Reg.-Nummer	0710	0308	0711	0712
NF-047	4946	4948	4949	4951
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 70/55/20 °C	400	599	766	1.067
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 55/45/20 °C	252	380	484	675

EuroProfil Kompakt/Excellent MidiProfil	11 K/11 E 11 MP	21 K/21 E 21 MP	22 K/22 E 22 MP	33 K/33 E 33 MP
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 70/55/20 °C	529	769	981	1.363
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 55/45/20 °C	334	489	619	862
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 70/55/20 °C	653	936	1.185	1.641
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 55/45/20 °C	412	596	747	1.038
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 70/55/20 °C	770	1.085	1.381	1.902
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 55/45/20 °C	487	692	870	1.202
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 70/55/20 °C	1.082	1.527	1.924	2.601
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 55/45/20 °C	682	974	1.205	1.643
RetroProfil	21 R	22 R	33 R	
GZ-Reg.-Nummer	1021	1022	1033	
NF-047	4959	4960	4961	
Bauhöhe 552 (mm) und W/m 75/65/20 °C	1.243	1.590	2.231	
Bauhöhe 552 (mm) und W/m 70/55/20 °C	1.000	1.285	1.801	
Bauhöhe 552 (mm) und W/m 55/45/20 °C	627	815	1.139	
Bauhöhe 952 (mm) und W/m 75/65/20 °C	1.907	2.418	3.415	
Bauhöhe 952 (mm) und W/m 70/55/20 °C	1.537	1.950	2.752	
Bauhöhe 952 (mm) und W/m 55/45/20 °C	967	1.229	1.733	